



SL-MODUL PRO

Erittäin ohut ja kevyt näkyvään T-listakattoon tarkoitettu moduulivalaisin mikroprismalla.



Kotelointiluokka: Alapuolelta IP44. ▾
Suojausluokka I.

Jännite: 230V 50Hz.

Asennus: T-listakattoihin.

Rakenne: Runko valkoiseksi maalattua alumiinia. Häikäisysoja mikroprisma (MP) PMMA-akryyliä. UGR <19.

Valonlähde: LED moduuli. 4000K, 3200-7900lm, SDCM 3, CRI>80, L90/B50>100000h Ta = +25°C

Kytkenä: Suoraan LED-liitäntälaitteeseen. Ketjutettavissa 3x1,5mm² (Dali 5x1,5mm²).

Ohjaus: On/Off, Dali tai Dali/SWD.

Lisätietoja: Tilauksesta kehykset levykattoihin ja pinta-asennukseen. Muut kattotyypit kysyttäessä. Tilauksesta myös ripustusasennukseen vaijerisarjalla ja 3000K.

SSTL	Tuote	W	K	Optiikka	Väri	CRI	Lm Out	Lm/W	C10/C16	P	L	K	KV	Kg
4225005	SL-MODUL PRO 66 3250lm MP	28	4000	MP	Valk	>80	3250	116	32/53	595	595	10	T-listan päälle	2,8
4225006	SL-MODUL PRO 66 4060lm MP	35	4000	MP	Valk	>80	4060	116	32/53	595	595	10	T-listan päälle	2,8
4225008	SL-MODUL PRO 66 4640lm MP	40	4000	MP	Valk	>80	4640	116	27/45	595	595	10	T-listan päälle	2,8
4225009	SL-MODUL PRO 66 DA 4060lm MP	35	4000	MP	Valk	>80	4060	116	32/53	595	595	10	T-listan päälle	2,8
4225011	SL-MODUL PRO 66 DA 4640lm MP	40	4000	MP	Valk	>80	4640	116	27/45	595	595	10	T-listan päälle	2,8
4225012	SL-MODUL PRO 312 3250lm MP	28	4000	MP	Valk	>80	3250	116	32/53	295	1195	10	T-listan päälle	3,0
4225013	SL-MODUL PRO 312 4060lm MP	35	4000	MP	Valk	>80	4060	116	32/53	295	1195	10	T-listan päälle	3,0
4225014	SL-MODUL PRO 312 4640lm MP	40	4000	MP	Valk	>80	4640	116	27/45	295	1195	10	T-listan päälle	3,0
4225015	SL-MODUL PRO 612 6390lm MP	56	4000	MP	Valk	>80	6390	116	23/39	595	1195	10	T-listan päälle	5,8
4225016	SL-MODUL PRO 612 7980lm MP	70	4000	MP	Valk	>80	7980	116	23/39	595	1195	10	T-listan päälle	5,8

