



SLVP

SLVP on IP65 puhdastilavalaisin. Erikoisrakenteinen runkomalli estää tehokkaasti epäpuhtauksien pääsyn valaisimeen.

Kotelointiluokka:

IP 65. Suojausluokka I.

Jännite: 230V 50Hz.

Asennus: Suoraan kattopintaan 8 kiinnityspisteellä Ø 8 mm.

Rakenne: Runko valkoiseksi pulveripinnoitettua sähkösinkittyä teräslevyä. Kupu iskunkestävää akryylia. Kumitii- viste kuvun ja rungon välissä.

Valonlähde: LED moduuli. 4000K, 3000-10000lm, SDCM 3, CRI>80, L90/B50>100000h Ta = +25°C.

Kytkenä: Kytkenärima 5x2,5 mm² (-o-) valaisimen keskellä. Läpivientaukot (2 kpl/19 mm) pohjassa keskellä.

Ohjaus: On/Off, Dali.

Lisätietoja: Valaisin voidaan varustaa erikoistilauksesta kauluksella pinta-asennuskaapelin liittämistä varten.

SSTL	Tuote	W	K	Optiikka	Väri	CRI	Lm Out	Lm/W	C10/C16	P	L	K	KV	Kg
4312279	SLVP IP65 56W 7000lm 4K PK	56	4000	PK	Valk	>80	7000	125	23/39	1295	210	90	1140	6,4
4312280	SLVP IP65 69W 8675lm 4K PK	69	4000	PK	Valk	>80	8675	125	23/39	1595	210	90	1440	8,6

