



# SL-MINOR

*Matalarunkoinen IP44 valaisin yleisiin tiloihin ja pysäköintihalleihin. Mahdollista asentaa myös osittain uppoon. Laaja teho- ja optiikkavalikoima antaa mahdollisuuden eri asennuskorkeuksiin.*



Akryyliopaali (AO)

**Kotelointiluokka:**

IP 44. Suojausluokka I.

**Jännite:** 230V 50Hz.

**Asennus:** Katto- ja ripustuskiskoasennukseen.

**Rakenne:** Runko valkoiseksi pulveripinnoitettua sähkösinkittyä terästä. Häikäisyuojana pitkittäisuritettu kirkas prisma (PR) tai akryyliopaali (AO).

**Valonlähde:** LED moduuli. 4000K, 2880-8690lm, SDCM 3, CRI>80, L80/B50>100000h Ta = +25°C

**Kytkenä:** Kytkenärima valaisimen keskellä, ketjutettava 5x2,5 mm<sup>2</sup>. Valaisimen päädyissä yksi ja pohjassa kaksi läpivientiaukkoa (ø 21 mm) kalvotiivistein.

**Ohjaus:** On/Off, Dali.

**Lisätietoja:** Saatavana myös 3000K. Tilauksesta erilaisilla sensoreilla sekä kiinnikkeet eri valmistajien valaisinriipustuskiskoisiin.

SSTL	Tuote	W	K	Optiikka	Väri	CRI	Lm Out	Lm/W	C10/C16	P	L	K	KV	Kg
4301668	SL-MINOR IP44 28W 3530lm 4K PR	28	4000	PR	Valk	>80	3530	126	23/39	1230	160	60	900	3,3
4301670	SL-MINOR IP44 35W 4410lm 4K PR	35	4000	PR	Valk	>80	4410	126	23/39	1230	160	60	900	3,3
4301669	SL-MINOR IP44 56W 7050lm 4K PR	56	4000	PR	Valk	>80	7050	126	23/39	1530	160	60	1200	4,1
4301671	SL-MINOR IP44 69W 8690lm 4K PR	69	4000	PR	Valk	>80	8690	126	23/39	1530	160	60	1200	4,1
4301672	SL-MINOR IP44 28W 2880lm 4K AO	28	4000	AO	Valk	>80	2880	103	23/39	1230	160	60	900	3,3
4301674	SL-MINOR IP44 35W 3600lm 4K AO	35	4000	AO	Valk	>80	3600	103	23/39	1230	160	60	900	3,3
4301673	SL-MINOR IP44 56W 5760lm 4K AO	56	4000	AO	Valk	>80	5760	103	23/39	1530	160	60	1200	4,1
4301675	SL-MINOR IP44 69W 7100lm 4K AO	69	4000	AO	Valk	>80	7100	103	23/39	1530	160	60	1200	4,1

