



SL-8090

Alumiinirunkoinen tehokas yleisvalaisin parkkihalleihin ja muihin tiloihin joissa vaaditaan leveää valonjakoa. Vaihdeettava LED-moduuli.



Kotelointiluokka: IP 65 ▽
Suojausluokka I.

Jännite: 230V 50Hz.

Asennus: Katto-, seinä-, ripustuskisko- ja vaijeriasennukseen.

Rakenne: Runko valkoiseksi tai harmaaksi pulveripinnoitettua alumiinia. Kaareva leveän valonjaon häikäisysuoja pitkittäisuritetttua kirkasta (PR) tai satiinopaalia (SO) PMMA-akryyliä.

Valonlähde: LED moduuli. 4000K, 3000-13000lm, SDCM 3, CRI>80, L80/B50>100000h Ta = +25°C

Kytkenä: Kytkenärima valaisimen molemmissa päissä, läpilyhdotettu 5x2,5 mm². Valaisimen päädyissä johdon läpivientiaukot (ø 21 mm) kalvotiivistein. Tilauksesta eri kytkentäpisteet.

Ohjaus: On/Off, Dali tai Dali/SWD.

Lisätietoja: Tilauksesta eri runkopituuksia (600 mm-4650 mm) sekä vetokytkimellä, erilaisilla sensoreilla ja eripituisilla liitosjohdoilla. Saatavana myös 3000K.

Tilauksesta kiinnikkeet eri valmistajien valaisinripustuskiskoihin.

SSTL	Tuote	W	K	Optiikka	Väri	CRI	Lm Out	Lm/W	C10/C16	P	L	K	KV	Kg
4312225	SL-8090 IP44 28W 3830lm 4K SO	28	4000	SO	Valk	>80	3830	137	23/39	1140	80	90	Säädettävä	4,0
4312255	SL-8090 IP44 28W 3950lm 4K PR	28	4000	PR	Valk	>80	3950	141	23/39	1140	80	90	Säädettävä	4,0
4312226	SL-8090 IP44 45W 6160lm 4K SO	45	4000	SO	Valk	>80	6160	137	23/39	1140	80	90	Säädettävä	4,0
4312256	SL-8090 IP44 45W 6340lm 4K PR	45	4000	PR	Valk	>80	6340	141	23/39	1140	80	90	Säädettävä	4,0
4312204	SL-8090 IP44 56W 7670lm 4K SO	56	4000	SO	Valk	>80	7670	137	23/39	1420	80	90	Säädettävä	5,0
4312257	SL-8090 IP44 56W 7890lm 4K PR	56	4000	PR	Valk	>80	7890	141	23/39	1420	80	90	Säädettävä	5,0
4312205	SL-8090 IP44 69W 9450lm 4K SO	69	4000	SO	Valk	>80	9450	137	23/39	1420	80	90	Säädettävä	5,0
4312258	SL-8090 IP44 69W 9730lm 4K PR	69	4000	PR	Valk	>80	9730	141	23/39	1420	80	90	Säädettävä	5,0
4312259	SL-8090 IP44 80W 10960lm 4K SO	80	4000	SO	Valk	>80	10960	137	23/39	1700	80	90	Säädettävä	7,0
4312260	SL-8090 IP44 80W 11280lm 4K PR	80	4000	PR	Valk	>80	11280	141	23/39	1700	80	90	Säädettävä	7,0
4312261	SL-8090 IP44 92W 12600lm 4K SO	92	4000	SO	Valk	>80	12600	137	12/28	2260	80	90	Säädettävä	9,0
4312262	SL-8090 IP44 92W 12970lm 4K PR	92	4000	PR	Valk	>80	12970	141	12/28	2260	80	90	Säädettävä	9,0

