



# SL-230 7S

*Muodoltaan perinteinen, mutta moderniin LED-tekniikkaan perustuva toimistojen ja käytävien yleisvalaisin.*

**Kotelointiluokka:**

IP 20. Suojausluokka I.

**Jännite:** 230V 50Hz.

**Asennus:** Katto-, ripustuskisko-, vaijeri- tai uppoasennukseen, upotusaukko: pituus + 10 mm, leveys + 10 mm.

**Rakenne:** Runko ja päädyt valkoiseksi pulveripinnoitettua sähkösinkittyä teräslevyä. Optiikka valkoiseksi maalattu lamelliritilä (7S).

**Valonlähde:** LED moduuli. 4000K, 3000-7600lm, SDCM 3, CRI>80, L90/B50>100000h Ta = +25°C

**Kytkenä:** Johdon läpivientiaukot (ø 21 mm) pohjassa 2 kpl kalvotiivistein, päädyissä murtoaihiot haluttaessa. Ketjutettava (-o-) 5x2,5 mm<sup>2</sup>.

**Ohjaus:** On/Off, Dali tai Dali/SWD

**Lisätietoja:** Tilauksesta saatavana myös uppoasennukseen, tyyppi SL-230/U. Saatavana myös 3000K.

SSTL	Tuote	W	K	Optiikka	Väri	CRI	Lm Out	Lm/W	C10/C16	P	L	K	KV	Kg
4225025	SL-230 35W 4025lm 4000K 7S	35	4000	7S	Valk	>80	4025	115	23/39	1245	230	80	900	7,0
4225026	SL-230 45W 5175lm 4000K 7S	45	4000	7S	Valk	>80	5175	115	23/39	1245	230	80	900	7,0
4225027	SL-230 56W 6440lm 4000K 7S	56	4000	7S	Valk	>80	6440	115	23/39	1545	230	80	1100	7,5
4225028	SL-230 69W 7935lm 4000K 7S	69	4000	7S	Valk	>80	7935	115	23/39	1545	230	80	1100	7,5
4225029	SL-230 U-KEHYS 1275x260									1275	260	25		
4225030	SL-230 U-KEHYS 1575x260									1575	260	25		

