



SL-6080

Alumiinirunkoinen yleisvalaisin julkisiin tiloihin ja toimistoihin. Laaja tehovalikoima kahdella eri optiikalla ja monipuolisilla asennusvaihtoehdoilla antaa mahdollisuuden erilaisiin valaistusratkaisuihin. Valaisimessa vaihdettava LED-moduuli.



Kotelointiluokka: IP23 ▽ ▽
Suojaluokka I.

Jännite: 230V 50Hz.

Asennus: Katto-, seinä-, ripustuskisko- ja vaijeriasennukseen.

Rakenne: Runko valkoiseksi tai harmaaksi pulveripinnoitettua alumiinia. Häikäisysoja mikroprisma (MP) tai satiiniopaali (SO) PMMA-akryyliä.

Valonlähde: LED moduuli. 4000K,

3000-11000lm, SDCM 3, CRI>80, L80/B50>100000h Ta = +25°C

Kytkenä: Kytkenärima toisessa päädyssä. Päädyissä läpivientiaukot (ø 21 mm) kalvotiivistein, läpijohtotettavissa 5x2,5 mm².

Ohjaus: On/Off, Dali tai Dali/SWD.




Lisätietoja: Tilauksesta saatavana myös ylävalollisena SL-6080/YV. Ylävalon osuus muutettavissa (vakiona 30%).

Uppoasennus erikseen tilattavilla upotuskehysillä, tyyppi SL-6080/U.

Tilauksesta läpijohtotettuna, eri runkopituuksin (600 mm-6000 mm) sekä vetokytkimellä, erilaisilla sensoreilla ja eripituisilla liitosjohdoilla. Saatavana myös 3000K.

Tilauksesta kiinnikkeet eri valmistajien valaisinripustuskiskoihin.

SSTL	Tuote	W	K	Optiikka	Väri	CRI	Lm Out	Lm/W	C10/C16	P	L	K	KV	Kg
4280404	SL-6080 IP23 28W 3190lm 4K MP	28	4000	MP	Valk	>80	3190	114	23/39	1140	60	80	Sääd.	4,0
4280405	SL-6080 IP23 28W 3360lm 4K SO	28	4000	SO	Valk	>80	3360	120	23/39	1140	60	80	Sääd.	4,0
4280406	SL-6080 IP23 35W 3990lm 4K MP	35	4000	MP	Valk	>80	3990	114	23/39	1140	60	80	Sääd.	4,0
4280407	SL-6080 IP23 35W 4200lm 4K SO	35	4000	SO	Valk	>80	4200	120	23/39	1140	60	80	Sääd.	4,0
4280417	SL-6080 IP23 45W 5130lm 4K MP	45	4000	MP	Valk	>80	5130	114	23/39	1140	60	80	Sääd.	4,0
4280418	SL-6080 IP23 45W 5400lm 4K SO	45	4000	SO	Valk	>80	5400	120	23/39	1140	60	80	Sääd.	4,0
4280419	SL-6080 IP23 56W 6380lm 4K MP	56	4000	MP	Valk	>80	6380	114	23/39	1420	60	80	Sääd.	5,0
4280420	SL-6080 IP23 56W 6720lm 4K SO	56	4000	SO	Valk	>80	6720	120	23/39	1420	60	80	Sääd.	5,0
4280421	SL-6080 IP23 69W 7860lm 4K MP	69	4000	MP	Valk	>80	7860	114	23/39	1420	60	80	Sääd.	5,0
4280422	SL-6080 IP23 69W 8280lm 4K SO	69	4000	SO	Valk	>80	8280	120	23/39	1420	60	80	Sääd.	5,0
4225017	SL-6080 IP23 80W 9120lm 4K MP	80	4000	MP	Valk	>80	9120	114	12/28	1700	60	80	Sääd.	6,0
4225018	SL-6080 IP23 80W 9600lm 4K SO	80	4000	SO	Valk	>80	9600	120	12/28	1700	60	80	Sääd.	6,0
4225019	SL-6080 IP23 92W 10480lm 4K MP	92	4000	MP	Valk	>80	10480	109	12/28	2260	60	80	Sääd.	8,0
4225020	SL-6080 IP23 92W 11040lm 4K SO	92	4000	SO	Valk	>80	11040	120	12/28	2260	60	80	Sääd.	8,0



SL-6080 ylävalollinen

