



SL-MODUL BASIC

Erittäin ohut ja kevyt näkyvään T-listakattoon tarkoitettu moduulivalaisin satiiniopaalilla.



Kotelointiluokka: Alapuolelta IP44. ▾
Suojaluokka I.

Jännite: 230V 50Hz.

Asennus: T-listakattoihin.

Rakenne: Runko valkoiseksi maalattua alumiinia. Häikäisysoja satiiniopaali (SO) PMMA-akryyliä. UGR <22.

Valonlähde: LED moduuli. 4000K, 3000-6500lm, SDCM 3, CRI>80, L90/B50>60000h Ta = +25°C

Kytkenä: Suoraan LED-liitäntälaitteeseen. Ketjutettavissa 3x1,5mm² (Dali 5x1,5mm²).

Ohjaus: On/Off, Dali tai Dali/SWD.

Lisätietoja: Tilauksesta kehykset levykattoihin ja pinta-asennukseen. Muut kattotyypit kysyttäessä. Tilauksesta myös ripustusasennukseen vaijerisarjalla ja 3000K.

SSTL	Tuote	W	K	Optiikka	Väri	CRI	Lm Out	Lm/W	C10/C16	P	L	K	KV	Kg
4220989	SL-MODUL BASIC 66 3100lm SO	29	4000	SO	Valk	>80	3100	109	32/53	595	595	10	T-listan päälle	2,8
4220992	SL-MODUL BASIC 66 3810lm SO	35	4000	SO	Valk	>80	3810	109	27/45	595	595	10	T-listan päälle	2,8
4220995	SL-MODUL BASIC 312 3100lm SO	29	4000	SO	Valk	>80	3100	109	32/53	295	1195	10	T-listan päälle	3,0
4225000	SL-MODUL BASIC 312 3810lm SO	35	4000	SO	Valk	>80	3810	109	27/45	295	1195	10	T-listan päälle	3,0
4225002	SL-MODUL BASIC 612 5300lm SO	48	4000	SO	Valk	>80	5300	110	23/39	595	1195	10	T-listan päälle	5,8
4225003	SL-MODUL BASIC 612 6500lm SO	59	4000	SO	Valk	>80	6500	110	23/39	595	1195	10	T-listan päälle	5,8

